

LWL - ENDVERTEILER

Dieser LWL-Endverteiler ist durch seinen modularen Aufbau besonders vielseitig verwendbar:

- als Spleißverteiler mit Patchfeld oder zum direkten Herausführen der Pigtails
- als Aufteiler für hochfasrige Bündeladerkabel auf einzelne Hohladerführer
- als Endverteiler für Breakoutkabel zur direkten Steckermontage
- als sicheres Behältnis für Reserveleitungen
- zum Durchspleißen von LWL-Kabeln (zwei Kabeleinführungen möglich)

- Frontplatte lieferbar mit 12 Lochungen für alle gängigen Simplex- und Duplex-Adapter, mit Durchführungen für Pigtails bzw. Breakoutkabel oder als Blindplatte.
- die rückseitigen Kabeleinführungen sind mit unseren spleißlosen Aufteilern bestückbar
- geeignet für Wandmontage oder ungenormten Einbau in Verteilerschränke
- bestückbar mit bis zu 4 Spleißkassetten
- die variable Kabelabfangung deckt einen extrem großen Außendurchmesserbereich von 5 bis 20 mm ab.



Technische Daten

Material: Stahlblech 1,5 mm,
lackiert (RAL 7035)
Außenmaße: B: 215 mm, L: 300 mm, H: 55 mm

Lieferumfang

- 1 Verteilergehäuse,
- 1 Universalkabelabfangung, für Kabel von 5 bis 20 mm Außendurchmesser geeignet,
- 1 Frontplatte je nach Ausführung (siehe Bestellnummern),
- 1 Spleißkassettenhalterung je nach Ausführung (siehe Bestellnummern)

Bestellnummern

FRONTPLATTE	mit SPLEISSKASSETTENHALTERUNG
E2000 / SC	340-12E2/SC-00
SC/D	340-12SC/D0-00
E2000-C / LC-D	340-12RJ/00-00
ST	340-12ST/00-00
4x Lochung mit Gummitüllen	340-04GT/00-00
4x Lochung mit PG-Verschraubung + Schutzrohr	340-04PG/00-00
Andere Standards	auf Anfrage

Zubehör zu den Endverteilern finden Sie auf Seite 3-8