



LWL - MOBILKABELTROMMEL

Anwendungsbeispiele:

- Broadcast, TV-Übertragungen
- Notleitungen als temporärer Ersatz
- Wehrtechnik
- Events, Veranstaltungen
- Individuelle, flexible Verkabelungslösungen an beweglichen Anlagen

Merkmale:

- Robustes und flexibles LWL-Kabel
- LWL-Stecker mit Schutzklasse bis zu IP67
- Individuell in Länge, Faserzahl und Steckerstandard bestückbar
- Zweitellige Trommel - dadurch beide Kabelenden optimal zugänglich

Die LWL Mobilkabeltrommel bietet eine flexible Lösung für alle temporären Indoor und Outdoor-Einsatzbereiche. Die für raue Umgebungsbedingungen ausgelegte Kombination von robustem Außenkabel und gut geschützten LWL-Steckern (bis zu IP67) bilden die Voraussetzung für eine sichere Datenübertragung unter ungünstigen Umweltbedingungen. Unverzichtbar bei Datenübertragung mit variablen Kabellängen an ständig wechselnden Standorten.



Technische Daten

- Kabellängen bis zu 500m möglich
- Mobiles Breakout Kabel von 2 bis 12 Fasern
- Mobiles Bündeladerkabel mit Aufteiler bis zu 24 Fasern
- Mit lösbarem, wiederverwendbarem Einzugschlauch lieferbar (bei BA-Kabel Standard)
- Steckerstandard wählbar (SC, ST, LC, FC, E2000, DIN bzw. Industriestecker SC-RJ, STX-Industry oder Linsenstecker)