

LWL-MUFFEN

LWL-Kabelmuffen dienen zur Aufnahme und zum Schutz von Faserspleißen. Sie kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn LWL-Außenkabel miteinander verbunden werden oder wenn Abzweigungen nötig sind.

GF-GM2

Diese sogenannte Haubenmuffe (Kabelzuführung nur von einer Seite) der Firma RAYCHEM zeichnet sich durch extreme Montagefreundlichkeit aus.

Ein vormontiertes Gel-Dichtungssystem schließt die Muffe zuverlässig ab. Bis zu sechs Kabel können in diese Muffe eingeführt und abgefangen werden. In maximal 10 Spleißkassetten können bis zu 120 Fasern abgelegt werden.

GF-GM1

Diese Haubenmuffe unterscheidet sich von der GF-GM2 dadurch, dass in maximal 16 Spleißkassetten bis zu 192 Fasern gespleißt werden können.



Lieferumfang

1 Muffe mit integriertem Gel-Dichtungssystem, Spleißkassettenaufnahme, 2 Kabelabfangungen, 4 Blindstopfen, Montageanweisung

Optionen

zusätzliche Kabelabfangung Gf-GM-KA, Mehrfachbelegungssatz Gf-GM-MB

Andere Muffen auf Anfrage lieferbar

Bestellnummern

ARTIKEL	ARTIKELNUMMER
Haubenmuffe (Tyco-Raychem) Gf-GM2	510-Gf/GM2-24
Haubenmuffe (Tyco-Raychem) Gf-GM1	510-Gf/GM1-24
Andere Muffen	Auf Anfrage