

**SPLEISSLOSER KABELAUFTTEILER
(UNVERGOSSEN)**

Dieses Aufteilelement bildet den direkten Übergang, ohne Faserunterbrechung, von mehrfasrige Bündeladerkabel auf LWL-Stecker.

- Unvergossener Kabelaufteiler (TYP KA) zur Selbstmontage geeignet
- Aufteiler für 4 bis 24-adriges Bündeladerkabel lieferbar
- Beliebige LWL-Steckerkombinationen möglich
- Kompaktes, rundes Aluminiumgehäuse (Länge: ca. 120 mm; Außendurchmesser: 32 mm)
- Für Kabellängen < 300m einsetzbar
- Die Montage ist ohne spezielles Werkzeug mit lediglich einem Schraubendreher möglich

- Die integrierte Zugentlastung ist stufenlos an Kabelaußendurchmesser von 6 - 16 mm anpaßbar.
- Bei Bündeladerkabeln mit nur einem Hohlröhrchen wird durch eine Fixierung das "Wandern" zuverlässig verhindert.
- Die zugentlasteten Hohlröhrchen für die Einzel Fasern sind bereits fertig vormontiert (Länge: 1,4 m)
- Kann beliebig oft wiederverwendet werden, da der Aufteiler ausschließlich lösbare Verbindungen enthält.

**Technische Daten**

Durchmesser x Länge: 32 mm x 120 mm+
(X) x 1,4 m Hohladerkabel (2,1 mm)

Lieferumfang

1 Aufteilergehäuse mit integrierter Zugentlastung- und Hohlröhrchenfixierung,
Vormontierte, zugentlastete Hohladerkabel für die Einzelfasern (Länge 1,4 m),
1 Montageanleitung

Optionen

Steckerschutz für Kabeleinzugsarbeiten,
Lieferung fertig konfektioniert mit den gewünschten LWL-Steckern,
Einzugshilfe.

Bestellnummern

ARTIKEL	ARTIKELNUMMER	
	unmontiert	montiert
Aufteiler für 4-adriges Kabel	521-KA01/04-00	521-KA01M/04-00
Aufteiler für 8-adriges Kabel	521-KA01/08-00	521-KA01M/08-00
Aufteiler für 12-adriges Kabel	521-KA01/12-00	521-KA01M/12-00
Aufteiler für 24-adriges Kabel	521-KA01/24-00	521-KA01M/24-00

Geflechschuttschlauch siehe Zubehör Montagetechnik Seite 4-6