

SPLEISSLOSER KABELAUFTEILER (VERGOSSEN)

Dieses Aufteilelement bildet den direkten Übergang, ohne Faserunterbrechung, von mehrfasrige Bündeladerkabel auf LWL-Stecker.

- Vergossener Kabelaufteiler (TYP KAV) fertig montiert
- Als Aufteiler für 4 bis 48-adriges Bündeladerkabel lieferbar
- Kompaktes, rundes Aluminiumgehäuse (ohne Ziehschutzschlauch: Außendurchmesser 30 bzw. 45 mm; Länge: ca. 160 mm. incl. Schrumpf- und Ziehschutzschlauch: Aussendurchmesser: 33 bzw. 48 mm; Länge: ca.160 mm + 1,6 m bzw. 2 m)



■ Beliebige LWL-Steckerkombinationen möglich.

Vorteile des fertig montierten und vergossenen Aufteilers (TYP KAV):

- Für Kabelaußendurchmesser von 6 16 mm geeignet
- Für höhere Zugbelastung bis max. 600N geeignet
- Für Kabellängen bis zu 2 km einsetzbar
- Der Schutz- bzw. Einziehschlauch ist mehrmals wieder verwendbar, oder Rückgabe möglich



Technische Daten

Durchmesser x Länge (incl. Ziehschutzschlauch):

4 - 24-fach: 33 x 160 mm + 1,6 m Ziehschutz-

schlauch

48-fach: 48 x 160 mm + 2 m Ziehschutz-

schlauch

Lieferumfang

Lieferung komplett mit den gewünschten LWL-Steckern konfektioniert, fertig montierter Kabelaufteiler, fertig montierter Schutzschlauch für Kabeleinzugsarbeiten (wiederverwendbar)

Bestellnummern



12/03 4-4